



POPIS: 4-místný časovač - stopky se 4-místným červeným displejem LED 14mm a nastavením pomocí palcového přepínače, který se propojí páskovým vodičem délky 15cm s konektory zezadu.

Dodává se v provedení T1, T2, T3 a dalších zakázkových verzích.

ROZMĚRY: Panelové provedení bez vlastního krytí – určeno k zabudování. Montážní otvor v panelu 62 x 35 mm (časovač) a 40 x 31mm (přepínač). Plastový rámeček - šířka 70 mm, výška 40 mm, hloubka 60 mm. Připojení vodičů šroubovacím konektorem zezadu.

NAPÁJENÍ: 24 V (12V)DC / 60mA

ZÁLOHOVÁNÍ: Nastavené parametry a aktuální stav jsou zálohované při výpadku napájení vestavěnou pamětí EEPROM po libovolně dlouhou dobu.

DISPLEJ: LED 4-místný 14mm.

VSTUP: Ovládací napětí 24V nebo beznapěťový kontakt.

Možnost ovládání funkcí START – STOP externími tlačítky (kontakty), nebo bezkontaktními průmyslovými snímači. Volba vzestupného, nebo sestupného měření času od předvolené hodnoty.

PŘEDVOLBA: Možnost nastavení jednoho limitního času palcovým přepínačem.

VÝSTUP: Na výstupu je přepínací kontakt vestavěného relé se zatížitelností 48V/1A. Spíná při dosažení nastaveného času, nebo po dosažení nuly při zpětném odečítání, případně je možné jiné chování výstupu. Volitelný výstup - buď spínací, nebo rozpínací kontakt.

FUNKCE: Základní funkce přístroje je měření času v režimu minut a vteřin (T1) nebo hodin a minut (T2), nebo desetín a setin (T3). Povel START se spouští odměřování a končí povel STOP, nebo dokončením nastaveného intervalu. Řada dalších funkčních variant a zakázkových úprav je označena dodatkovým písmenem. Podrobné informace v Aplikačním návodu, nebo na dotaz.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: CT14- PR - T1

