



**POPIS:** 6-místný časovač – stopky s displejem LED. Dodává se v provedení T4, T5, T6 a dalších zakázkových verzích. Rozsah měření od tisícín sekundy po hodiny. Nastavovací prvky vestavěné.

**ROZMĚRY:** Plastové pouzdro, šířka 96mm, výška 48mm, hloubka 150mm, montážní otvor 90 x 42mm. Připevnění příchýtkami z příslušenství. Připojení vodičů zezadu prostřednictvím šroubovací svorkovnice. Zde se alternativně mohou připojit i externí nastavovací kontakty.

**NAPÁJENÍ:** Varianta **P1** – 230V AC / 3VA. Varianta **P2** – 24V DC / 100mA .

**ZÁLOHOVÁNÍ:** Nastavené parametry a aktuální stav jsou zálohované při výpadku napájení vestavěnou pamětí EEPROM po libovolně dlouhou dobu.

**DISPLEJ:** LED 6-místný červený, výška 14mm.

**VSTUPY:** Ovládání funkcí START – STOP, opticky oddělené, pro beznapěťové kontakty nebo bezkontaktní spínače s otevřeným kolektorem NPN (PNP) na výstupu.

**PŘEDVOLBA:** Možnost nastavení dvou limitních časů externími kontakty TL1 a TL2.

**VÝSTUP:** Na výstupech jsou relé s vyvedeným spínacím kontaktem 230V AC/5A max. Každý výstup při dosažení nastaveného času spíná nebo rozpíná dle typu, nebo po dosažení nuly při zpětném odečítání, případně je možné jiné chování výstupů.

**FUNKCE:** Základní funkcí přístroje je měření času v režimu hodin, minut a vteřin (T4), minut, sekund, desetin a setin (T5), nebo sekund až milisekund (T6). Měření času od nuly do předvolené hodnoty, nebo od přednastaveného času k nule. Řada dalších funkčních variant a zakázkových úprav je označena dodatkovým písmenem. Podrobné informace v Aplikačním listu, nebo na dotaz.

**PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:** CT16-K1- P1 -T4

