



POPIS: 6-místný časovač – stopky - timer s displejem LED.

Dodává se v provedení T4, T5, T6 a dalších zakázkových verzích.

ROZMĚRY: Panelové provedení bez vlastního krytí – určeno k zabudování. Montážní otvor v panelu 62 x 35 mm. Plastový rámeček - šířka 70 mm, výška 40 mm, hloubka 55 mm. Připojení vodičů zezadu přes dodaný šroubovací konektor. Nastavování vestavěnými tlačítky, nebo externími kontakty.

NAPÁJENÍ: 24 V DC / 100mA nebo 12V DC/100mA

ZÁLOHOVÁNÍ: Nastavené parametry a aktuální stav jsou zálohované při výpadku napájení vestavěnou pamětí EEPROM po libovolně dlouhou dobu.

DISPLEJ: LED 6-místný 9,5mm.

VSTUPY: Ovládání funkcí START – STOP, opticky oddělené, pro beznapěťové kontakty nebo bezkontaktní spínače s otevřeným kolektorem NPN na výstupu.

PŘEDVOLBA: Možnost nastavení dvou limitních časů externími kontakty TL1 a TL2 nebo tlačítky.

VÝSTUP: Na výstupech jsou relé s vyvedeným přepínacím kontaktem 48V/1A. Každý výstup volitelně spíná nebo rozpíná nezávisle při dosažení nastaveného času, nebo po dosažení nuly při zpětném odečítání, případně je možné jiné chování výstupů.

FUNKCE: Základní funkcí přístroje je měření času v režimu hodin, minut a vteřin (T4), minut, sekund, desetin a setin (T5), nebo sekund až milisekund (T6). Měření času od nuly do předvolené hodnoty, nebo od přednastaveného času k nule. Řada dalších funkčních variant a zakázkových úprav je označena dodatkovým písmenem. Podrobné informace v Aplikačním listu, nebo na dotaz.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: CT16- P-T4

