



**POPIS:** 6-místný časovač – stopky - timer s displejem LED.

Dodává se v provedení T4, T5, T6 a dalších zakázkových verzích.

**ROZMĚRY:** Panelové provedení bez vlastního krytí – určeno k zabudování. Montážní otvor v panelu 62 x 35 mm. Plastový rámeček - šířka 70 mm, výška 40 mm, hloubka 55 mm. Připojení vodičů zezadu přes dodaný šroubovací konektor.

**NAPÁJENÍ:** 24 V DC / 100mA nebo 12V DC/100mA

**ZÁLOHOVÁNÍ:** Nastavené parametry a aktuální stav jsou zálohované při výpadku napájení vestavěnou pamětí EEPROM po libovolně dlouhou dobu.

**DISPLEJ:** LED 6-místný 9,5mm.

**VSTUPY:** Ovládání funkcí START – STOP, opticky oddělené, pro beznapěťové kontakty nebo bezkontaktní spínače s otevřeným kolektorem NPN na výstupu.

**PŘEDVOLBA:** Možnost nastavení dvou limitních časů externími kontakty TL1 a TL2.

**VÝSTUP:** Na výstupech jsou relé s vyvedeným přepínacím kontaktem 48V/1A. Každý výstup volitelně spíná nebo rozspíná nezávisle při dosažení nastaveného času, nebo po dosažení nuly při zpětném odečítání, případně je možné jiné chování výstupů.

**FUNKCE:** Základní funkcí přístroje je měření času v režimu hodin, minut a vteřin (T4), minut, sekund, desetin a setin (T5), nebo sekund až milisekund (T6). Měření času od nuly do předvolené hodnoty, nebo od přednastaveného času k nule. Řada dalších funkčních variant a zakázkových úprav je označena dodatkovým písmenem. Podrobné informace v Aplikačním listu, nebo na dotaz.

**PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:** CT16-T4

