



POPIS: Jednosměrný čítač s displejem LCD a bateriovým napájením.

ROZMĚRY: Pouzdro z černého plátu ABS, určené k zaklapnutí do výřezu v panelu, krytí IP40. Montážní otvor v panelu 29,5 x 22 mm. Plastový rámeček - šířka 31 mm, výška 24 mm, hloubka 10 mm. Připojení vstupního kontaktu zezadu na připravené vodiče.

NAPÁJENÍ: Vestavěný stříbrozinkový článek SR43 1,5V, životnost nejméně 1 rok.

DISPLEJ: Typ **CTB04** - LCD 4-místný výška číslic 6 mm. Automatické zhasínání nedůležitých nul.

Typ **CTB06** – LCD 6-místný výška číslic 6mm. Automatické zhasínání nedůležitých nul.

VSTUP: Pro beznapěťový kontakt. Volba dvou čítacích rychlostí:

Max. 18 Hz (rychlý mod), max. 0,2 Hz (pomalý mod).

NULOVÁNÍ: Externím kontaktem (tlačítkem) připojitelným zezadu pájením.

FUNKCE: Jednosměrný čítač vpřed. Volba pracovních režimů pájením na ploškách zezadu.

Vhodné pro jednoduché a levné aplikace v místech bez napájecího napětí - např. náhrada starých mechanických počítadel pro počítání kusů, otáček, cyklů apod.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: CTB04

